

מפרט טכני

Power:	12V DC Adaptor Battery 6V 4.5 Am
Display	LCD
Capacity	3 / 6 / 15 / 30 kg
Division	0.1 / 0.5 / 1 / 5 g
Units	kg / g / lb
Accuracy	Class III
A/D Rate	20 times/second
Non-linearity	< 0.01%FS
Pan Size	220X250 / Product box size 350X290X150
Display Resolution	1/3,000 (approved) - 1/60,000
Operating Temperature	-10 °C - 40 °C



אופציות שקילה

Capacity

Division

3000 g	0.1 g
6000 g	0.5 g
15 kg	0.5 / 1 g
30 kg	5 / 1 g

פונקציות

- ספירה
- שקילה
- בודק ספירה
- יחידות מידה
- כיבוי אוטומטי
- צבירת ספירות
- התראת סף עליון ותחתון
- סוללה נטענת - 60 שעות עבודה
- יבואן רשמי מאזני הארץ

מאפיינים

- כיסוי עליון נירוסטה
- תצוגת LCD ברורה וחדה
- גוף שקילה אלמניום מלא
- פלס לאיזון
- 4 רגליות מתכווננות
- כיסוי עליון ניתן לפירוק ושטיפה



אופציות

RS-232

TCP/IP

התממשקות לתוכנה

חיבור למדפסת מדבקות

